ZAŁĄCZNIK NR 4
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Gminy w Moszczenicy
o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 złotych

Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
nazwa i adres zamawiającego

Znak sprawy: PBP.5543.70.2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 złotych netto na:

Opis przedmiotu zamówienia:

x dostawa ☐ usługa ☐ robota budowlana

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy w ramach realizacji zadania „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz: - Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy w postaci: zestawu hydraulicznego – 1 zestaw". Elementy zestawu powinny spełniać wymagania aktualnie obowiązującej normy PN-EN 13204 oraz minimalne wymagania zawarte poniżej:

Skład zestawu hydraulicznego:

1. Nożyce hydrauliczne – 1 szt.

- Typ / model nożyc. Klasyfikacja CC - klasa cięcia min. K (zgodnie z normą PN-EN 13204),
- Rozwarcie ostrzy – min. 205 mm,
- Siła cięcia min. 1100 kN,
- Rodzaj zasilania: elektryczne z akumulatora Li-on min. 9 Ah z możliwością doładowywania (bez pamięci ładowania),
- Stopień ochrony akumulatora: min. IP 68 oraz wbudowane oświetlenie LED w akumulatorze ułatwiające montaż nocą,
- Kształt ostrzy owalny zapewniający efekt wciągania ciętego materiału w kierunku sworznia centralnego. Nie dopuszcza się ostrzy prostych, ani prostych z zaokrąglonymi czubkami,
- Oświetlenie pola pracy zintegrowane z korpusem urządzenia, funkcja turbo i wskaźnik obciążenia urządzenia w pracy,
- Waga urządzenia z akumulatorem – maks. 25 kg,
- Nożyce muszą posiadać Świadectwo Dopuszczenia do ochrony przeciwpożarowej w dniu składania ofert. Świadectwo Dopuszczenia lub dopuszczenie wydaje Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie (CNBOP),
- Zasilanie:

- akumulator Li-on o pojemności min. 9 Ah – 1 sztuka,
- ładowarka sieciowa 230V do akumulatorów – 1 sztuka,
- zasilacz do kontaktu 230V/50Hz, 5 m – 1 sztuka.

2. Rozpieracz ramieniowy – 1 szt.

- Typ / model rozpieracza. Klasyfikacja AS (zgodnie z normą PN-EN 13204),
- Minimalna odległość rozpierania – min. 720 mm,
- Min. siła rozpierania - min. 50 kN,
- Maks. siła rozpierania - min. 650 kN,
- Rodzaj zasilania: elektryczne z akumulatora Li-on min. 9 Ah z możliwością doładowywania (bez pamięci ładowania),

- Stopień ochrony akumulatora: min. IP 68 oraz wbudowane oświetlenie LED w akumulatorze ułatwiające montaż nocą,
- Oświetlenie pola pracy zintegrowane z korpusem urządzenia, funkcja turbo i wskaźnik obciążenia urządzenia w pracy,
- Możliwość zamontowania łańcuchów w gotowe otwory końcówek rozpieracza bez konieczności ich ściągania,
- Waga urządzenia z akumulatorem – maks. 22 kg,
- Rozpieracz musi posiadać świadectwo dopuszczenia do ochrony przeciwpożarowej w dniu składania ofert. Świadectwo Dopuszczenia lub dopuszczenie wydaje Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie (CNBOP),
- Zasilanie i osprzęt:

- akumulator Li-on o pojemności min. 9 Ah – 1 sztuka,
- ładowarka sieciowa 230V do akumulatorów – 1 sztuka.

3. Cylinder rozpierający – 1 szt.

- Liczba tłoków: 2,
- Skok tłoka I: min. 450 mm,
- Siła I tłoka: min. 125 kN,
- Skok tłoka II: 425 mm,
- Siła II tłoka: 60 kN,
- Długość w stanie złożonym: maks. 630 mm,
- Długość w stanie rozłożonym: min. 1 500 mm,
- Rodzaj zasilania: elektryczne z akumulatora Li-on min. 9 Ah z możliwością doładowywania (bez pamięci ładowania),
- Oświetlenie pola pracy zintegrowane z korpusem urządzenia, funkcja turbo i wskaźnik obciążenia urządzenia w pracy,
- Waga urządzenia z akumulatorem – maks. 22 kg,
- Cylinder musi posiadać świadectwo dopuszczenia do ochrony przeciwpożarowej w dniu składania ofert. Świadectwo Dopuszczenia lub dopuszczenie wydaje Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie (CNBOP),
- Zasilanie:

- akumulator Li-on o pojemności min. 9 Ah – 1 sztuka.

Elementy zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych takie jak: nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy i cylinder rozpierający muszą być jednego producenta i ich osprzęt do zasilania musi być wzajemnie kompatybilny.

Pozostałe elementy składowe zestawu ratownictwa technicznego, pozostałych urządzeń i sprzętu, gdzie świadectwo CNBOP-PIB nie jest wymagane muszą być fabrycznie nowe.

Zamawiający nie dopuszcza żadnych przeróbek oferowanego sprzętu.

Zamawiający wymaga, aby parametry oferowanych zestawów wskazane w ofercie były tożsame z parametrami, które zostaną wskazane w Świadectwie CNBOP oraz w Sprawozdaniu z badań CNBOP lub potwierdzone w dopuszczeniu CNBOP.

Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2022 r.

Warunki gwarancji: min. 24 miesiące.

Warunki płatności: Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni od jej otrzymania.

Kryteria wyboru ofert:

Cena 100 %

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia itd.)

Nie dotyczy

Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zwarte w jej treści

Wzór umowy w załączeniu do niniejszego zaproszenia (wzór umowy może podlegać modyfikacjom).

Sposób przygotowania i złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia i doręczyć na adres Zamawiającego w terminie wskazanym w Zaproszeniu: bezpośrednio w Biurze Obsługi Mieszkańców lub na adres mailowy ug@moszczenica.eu lub Ewelina.Ostrowska@moszczenica.eu.

Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 13.09.2022 do godziny 10^{00}

Inne

.....

.....

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

06 WRZ 2022 .....

(Data i podpis Kierownika Zamawiającego)