woj. łódzkie
powiat: piotrkowski
gmina: 101006_2 Moszczenica
obręb: 0026 Rękoraj Dobra
dz. nr: 209, 270, 243
NR ZGŁOSZENIA: GBR.6642.117.1.2023

# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

## SKALA 1 : 500

Układ współrzędnych „2000„ - Pozioma odniesienia: Kronsztadt 60
Wykonano na podstawie mapy numerycznej
przez geodetę uprawnionego Łukasza Zwolińskiego
Granice w/g ewidencji gruntów
Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń gruntowych ujawnionych w księgach wieczystych.
Mapa aktualna na dzień 02.06.2023r
Urządzenia projektowane sprawdzono w PODGIK

SZKIC LOKALIZACJI
SKALA 1: 56 000



Nie wyklucza się istnienia urządzeń podziemnych niezgłoszonych do inwentaryzacji powykonawczej jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.
Za przewody niezgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej oraz za przewody inwentaryzowane uprzednio wykonawca niniejszej mapy nie ponosi odpowiedzialności.
mapa aktualna w zakresie opracowania


GEOLIST
USŁUGI GEODEZYJNE
Viola Moszczenica ul. Wiosenna 4
97-330 Sulejów ul. Strzelecka 18
Hagen 1000812139 NIP 7773-247-80-3C
tel. 607 448 582


**Oświadczenie Geodety**

Zgodnie z art. 12b ust. 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g ustawy z dnia 17 maja 2004 r. o Państwowej osnowie geodezyjnej, Państwowej osnowie grawimetrycznej i państwowej osnowie grawimetryczno-magnetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1271 ze zmianami) oświadczam, że wykonane na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej o numerze GBR.6642.117.1.2023 mapa zasadnicza Ośrodka Geodezji i Gospodarki Nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim, Ul. Sienkiewicza 51 w Piotrkowie Trybunalskim

| | |
|---|---|
| Numer zgłoszenia | GBR.6642.117.1.2023 |
| Nazwa organu Ośrodka Geodezji i Gospodarki Nieruchomości | STANOWISKO PODGIKIGN |
| Numer ewidencyjny nadany przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 1.2023.1.PL.6642.117.1.2023 |
| Wykonawca prac geodezyjnych | GEOLIST Usługi Geodezyjne Viola Moszczenica ul. Wiosenna 4 97-310 Rokiciny Nadrz. Inżynierska |
| Identyfikator osnowy/ty materiału zasobu | 2.2023.9652.2.TR |
| Numer arkusza/ów zasobu | 1.2023.9652.2.TR.1 |
| Rodzaj materiału zasobu | MAPA ZASADNICZA |
| Pieczęć i podpis Kierownika prac geodezyjnych | GEOLIST Usługi Geodezyjne Viola Moszczenica ul. Wiosenna 4 97-310 Rokiciny Nadrz. Inżynierska tel. 607 448 582 NIP 7773-247-80-3C REGON 100812139 |
| | UKOCZENIA UPRAWNIONY |
| | Łukasz Zwoliński GEO-6 nadr. 1011 |

Oświadczenie to jest równoważne z tekstem przyjętej, bez zmian, mapy zasadniczej wykonanej na podstawie zgłoszenia pracy geodezyjnej o numerze GBR.6642.117.1.2023 i zawiera informacje wymagane przez Prawo geodezyjne i kartograficzne.

SZKIC LOKALIZACJI
SKALA 1: 56 000

Nie wyklucza się istnienia urządzeń podziemnych niezgłoszonych do inwentaryzacji powykonawczej jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.
Za przewody niezgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej oraz za przewody inwentaryzowane uprzednio wykonawca niniejszej mapy nie ponosi odpowiedzialności.
mapa aktualna w zakresie opracowania

**Stwierdzam zgodność treści niniejszej mapy do celów projektowych z oryginałem oznaczonym numerem:**
**P.1010.2023.1761 z dnia 14.06.2023 r.**

mgr inż. Grzegorz Rudzki
upr. bud. do projektowania w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
nr ewid. MAZ/0089/POOK/09
członek Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa
nr ew. MAZ/0089/POOK/09
Nr ew. ŁDS/0512/POOK/08/R/23

Km PP = 0+567.56
Wsp.N = 5708948.3994
Wsp.E = 7408699.6002
R = 200.0
L = 24.07
= 6.90
Styczna = 12.0
Sieczna = 0.36

Km PP = 0+534.04
Wsp.N = 5709004.9290
Wsp.E = 7407937.3355
R = 250.0
L = 11.50
= 2.64
Styczna = 5.8
Sieczna = 0.07

Km PP = 0+263.35
Wsp.N = 5709008.9872
Wsp.E = 7407077.3796
R = 250.0
L = 11.56
= 2.65
Styczna = 5.8
Sieczna = 0.07

Km PP = 0+212.06
Wsp.N = 5709033.2698
Wsp.E = 7407121.9041
R = 15.0
L = 16.90
= 64.55
Styczna = 9.5
Sieczna = 2.74

Km PP = 0+236.88
Wsp.N = 5709011.6443
Wsp.E = 7407102.7928
R = 15.0
L = 11.14
= 42.56
Styczna = 5.8
Sieczna = 1.10

Km PP = 0+588.07
Wsp.N = 5708981.4984
Wsp.E = 7408662.6315
R = 250.0
L = 37.50
= 8.59
Styczna = 18.8
Sieczna = 0.70

Km PP = 0+369.20
Wsp.N = 5709004.8305
Wsp.E = 7408662.1783
R = 25.0
L = 21.43
= 49.12
Styczna = 11.4
Sieczna = 2.49

Km PP = 0+451.53
Wsp.N = 5708939.6429
Wsp.E = 7408914.8325
R = 250.0
L = 30.73
= 7.04
Styczna = 15.4
Sieczna = 0.47

Km PP = 0+502.91
Wsp.N = 5708900.4
Wsp.E = 7408931.1
R = 250.0
L = 24.07
= 6.90
Styczna = 12.0
Sieczna = 0.36

Km PP = 0+502.91
Wsp.N = 5708900.4
Wsp.E = 7408931.1
R = 250.0
L = 24.07
= 6.90
Styczna = 12.0
Sieczna = 0.36

Ogrodzenie do rozbiórki L=24,0 m
- odbudowy L=25,0 m
rst. murowane z cegły cer. pełnej
tynk, ogrodzenie z elementów prefabrykowanych, ściana oporowa typ. I, wys. 140 cm

Ogrodzenie do rozbiórki L=40,0 m
- odbudowy L=35,0 m
- siatka wys. 120 cm
- podmurówka bet. wys. 20 cm

Umocnienie rowu, ażurowe płyty betonowe wym. 40x60x8 cm

Umocnienie rowu, ażurowe płyty betonowe wym. 40x60x8 cm

Ogrodzenie do rozbiórki L=15,50 m
- do odbudowy L=13,0 m
- siatka wys. 120 cm
- podmurówka bet. wys. 20 cm

Ogrodzenie do rozbiórki L=24,0 m
- siatka wys. 120 cm
- podmurówka bet. wys. 20 cm
- słupki betonowe

Ogrodzenie do rozbiórki L=20,5 m
- panel stalowy wys. 95 cm
- podmurówka bet. wys. 60 cm

Ogrodzenie do rozbiórki L=33,50 m
- siatka wys. 120 cm
- podmurówka bet. wys. 30 cm

Ogrodzenie do rozbiórki L=6,00 m
- odbudowa L=15,00 m
- siatka wys. 150 cm
- podmurówka bet.
- rst. brama 5,20 m do rozbiórki
- odbudowy brama 4,50 m

Ogrodzenie do rozbiórki - odbudowy L=34,0 m
przez właściciela nieruchomości
- panel stalowy wys. 120 cm
- podmurówka z płyt bet. wys. 50 cm

Korytko ściekowe typ. krakowskie szt. 4 D=445,96 m

Korytko ściekowe typ. krakowskie szt. 4 D=345,00 m

Korytko ściekowe typ. krakowskie szt. 4 D=365,00 m

Instalacja przeciwwilgociowa bit. podmurówki betonowej

0+352.25m
Przepust bet. Ø400
do remontu

0+502.91m
Przepust bet. Ø400
do przebudowy

POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00
L=31.239

PZ: 0+031.24
L=144.572

0+044.83m
Zabezpieczenie sieci
teletech. rurą arot.

Legenda

OZNACZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

- jezdnia do przebudowy
- pobocze utwardzone
- istniejący zjazdy do przebudowy
- istniejąca nawierzchnia bitumiczna
- istniejący rów odwadniający do oczyszczenia i wyprofilowania
- istniejące ogrodzenie do rozbiórki
- granice działek
- granica pasa drogowego
- granica strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej
- ogrodzenie posesji, nowa lokalizacja
- umocnienie rowu, ażurowe płyty betonowe wym. 40x60x8 cm
- korytko ściekowe, typ. krakowskie

INSTALACJE

- Kanał technologiczny
- kanał technologiczny uliczny
- SK-1 - SK-1 - SK-1 -