Dotyczy: Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica, gm. Moszczenica, pow. Piotrkowski, woj. Łódzkie – etap II w km od 2 + 027,36 do 4 + 560,00

Szanowni Państwo,
W związku z udziałem naszej firmy w niniejszym postepowaniu przetargowym, proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1) Wykonawca prosi o sprecyzowanie jaki materiał na wykonanie ławy gr. 15cm przepustów pod zjazdami należy przyjąć do kalkulacji ofertowej i późniejszego wykonania (kruszywo łamane 0-31,5mm, podsypka piaskowa, podsypka żwirowa).

2) Wykonawca prosi o sprecyzowanie jaki materiał na wykonanie ławy gr. 20cm przepustów pod koroną drogi należy przyjąć do kalkulacji ofertowej i późniejszego wykonania (kruszywo łamane 0-31,5mm, podsypka piaskowa, podsypka żwirowa).

3) Wykonawca prosi o sprecyzowanie jakiej grubości płyty ażurowe należy przyjąć do kalkulacji ofertowej i późniejszego wykonania (10cm, 8cm)?

4) Czy pozycja nr 101.d.8 przedmiaru wod-kan tj. „Umocnienie skarp i dna kanałów płytami ażurowymi grubości 8 cm – 785m2" obejmuje swym obmiarem umocnienie rowów na wlotach/wylotach przepustów pod koroną drogi? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o określenie na jakiej długości należy umocnić rów w przedmiotowych miejscach.

5) Wykonawca prosi o sprecyzowanie jaki rodzaj korytek dotyczy pozycji nr 99.d.8 przedmiaru wod-kan tj. „Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi korytka - osadzenie elementów na ławie z pospółki lub piasku o grubości po zagęszczeniu 10 cm – 800m"

6) Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego podczas umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego?