Usługi Projektowo-Budowlane inż. Andrzej Wierzbowski
ul. Szkolna 56 97-300 Piotrków Tryb.

# PRZEDMIAR

| | |
|---|---|
| NAZWA INWESTYCJI: | Rozbudowa, przebudowa budynku szatni na boisku w Babach. |
| ADRES INWESTYCJI: | Jednostka ewidencyjna 101006_2 Gmina Moszczenica<br>Obręb: 0001 Baby<br>Działka nr ewid. 72/16 |
| NAZWA INWESTORA: | Gmina Moszczenica |
| ADRES INWESTORA: | ul. Kosowska 1<br>97-310 Moszczenica, |
| WYKONAWCA: | - |
| ADRES WYKONAWCY: | - |
| BRANŻE: | budowlana |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: | |
| Remontowo-budowlana | inż. Andrzej Wierzbowski |
| SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR: | |
| DATA OPRACOWANIA: | 09.12.2024 |

| WYKONAWCA: | INWESTOR: |
|---|---|
| Data opracowania | Data zatwierdzenia |
| 09.12.2024 | |

Nazwa inwestycji - Rozbudowa, przebudowa budynku szatni na boisku w Babach - nawierzchnie

Adres inwestycji - ul. Sportowa, 97-310 Baby, Działka nr ewid. 72/16

Inwestor - Gmina Moszczenica

Adres inwestora - ul Kosowska 1, 97-310Moszczenica

Przewidywany zakres robót przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych obejmie m.in.:
- wykonanie konstrukcji nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
- roboty porządkowe wywiezienie odpadów powstałych podczas realizacji inwestycji;



Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 12050

Place o nawierzchniu utwardzonej

Tabela elementów scalonych

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHODNIKI I OPASKA O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 | ROBOTY PORZĄDKOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

***Słownie:*** ***zero i 0/100 zł***

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRZEDMIAR: Place o nawierzchniu utwardzonej** | | | | | |
| **1** | **45233260-9** | **CHODNIKI I OPASKA O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ** | | | |
| 1 d.1 | KNNR 6 0101-03 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników | m2 | | |
| | | 508,42 | m2 | 508,420 | |
| | | | | RAZEM | **508,420** |
| 2 d.1 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | | |
| | | 508,42 | m3 | 508,420 | |
| | | | | RAZEM | **508,420** |
| 3 d.1 | KNNR 1 0301-02 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) | m3 | | |
| | | 508,42 * 0,3 | m3 | 152,526 | |
| | | | | RAZEM | **152,526** |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | | |
| | | 154 | m | 154,000 | |
| | | | | RAZEM | **154,000** |
| 5 d.1 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m2 | | |
| | | 508,42 | m2 | 508,420 | |
| | | | | RAZEM | **508,420** |
| 6 d.1 | KNR 2-31 0105-05 | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. | m2 | | |
| | | 508,42 | m2 | 508,420 | |
| | | | | RAZEM | **508,420** |
| 7 d.1 | KNR 2-31 0105-06 | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. | m2 | | |
| | | 508,42 | m2 | 508,420 | |
| | | | | RAZEM | **508,420** |
| 8 d.1 | NNRNKB 231 0511-03 | Układanie nawierzchni placów z betonowej kostki brukowej gr. 6cm - 21-50 elementów/m2 | m2 | | |
| | | 508,42 | m2 | 508,420 | |
| | | | | RAZEM | **508,420** |
| **2** | **90000000-7** | **ROBOTY PORZĄDKOWE** | | | |
| 9 d.2 | KNR 4-04 1105-01 analogia | Transport odpadów powstałych w czasie wykonywania inwestycji samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | 7,000 | m3 | 7,000 | |
| | | | | RAZEM | **7,000** |
| 10 d.2 | KNR 4-04 1105-02 analogia | Transport odpadów powstałych w czasie wykonywania inwestycji samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 12 | m3 | | |
| | | 7,000 | m3 | 7,000 | |
| | | | | RAZEM | **7,000** |



Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 12050

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRZEDMIAR: Place o nawierzchniu utwardzonej** | | | | | |
| **1** | **45233260-9** | **CHODNIKI I OPASKA O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ** | | | |
| 1 d.1 | KNNR 6 0101-03 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników | m2 | | |
| | | 508,42 | m2 | 508,420 | |
| | | | | RAZEM | **508,420** |
| 2 d.1 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | | |
| | | 508,42 | m3 | 508,420 | |
| | | | | RAZEM | **508,420** |
| 3 d.1 | KNNR 1 0301-02 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) | m3 | | |
| | | 508,42 * 0,3 | m3 | 152,526 | |
| | | | | RAZEM | **152,526** |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | | |
| | | 154 | m | 154,000 | |
| | | | | RAZEM | **154,000** |
| 5 d.1 | KNNR 6 0113-06 | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m2 | | |
| | | 508,42 | m2 | 508,420 | |
| | | | | RAZEM | **508,420** |
| 6 d.1 | KNR 2-31 0105-05 | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. | m2 | | |
| | | 508,42 | m2 | 508,420 | |
| | | | | RAZEM | **508,420** |
| 7 d.1 | KNR 2-31 0105-06 | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. | m2 | | |
| | | 508,42 | m2 | 508,420 | |
| | | | | RAZEM | **508,420** |
| 8 d.1 | NNRNKB 231 0511-03 | Układanie nawierzchni placów z betonowej kostki brukowej gr. 6cm - 21-50 elementów/m2 | m2 | | |
| | | 508,42 | m2 | 508,420 | |
| | | | | RAZEM | **508,420** |
| **2** | **90000000-7** | **ROBOTY PORZĄDKOWE** | | | |
| 9 d.2 | KNR 4-04 1105-01 analogia | Transport odpadów powstałych w czasie wykonywania inwestycji samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | 7,000 | m3 | 7,000 | |
| | | | | RAZEM | **7,000** |
| 10 d.2 | KNR 4-04 1105-02 analogia | Transport odpadów powstałych w czasie wykonywania inwestycji samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 12 | m3 | | |
| | | 7,000 | m3 | 7,000 | |
| | | | | RAZEM | **7,000** |

Place o nawierzchniu utwardzonej

Zestawienie robocizny

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|

Zestawienie materiałów

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | II inw. | II wyk. | Cena jedn. | Wartość | Grupa Kz | Kod dostawcy | Cena dostawcy | Rabat maksymalny | Rabat zastosowany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Zestawienie sprzętu

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|

Spis treści


Strona Tytułowa 1
Ogólna charakterystyka obiektu 2
Tabela elementów scalonych 3
Przedmiar 4
1 CHODNIKI I OPASKA O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ 4
2 ROBOTY PORZĄDKOWE 4
1 CHODNIKI I OPASKA O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ 5
2 ROBOTY PORZĄDKOWE 5
Zestawienie robocizny 6
Zestawienie materiałów 6
Zestawienie sprzętu 6
Spis treści 7